



280-M

280-MS

CE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
280-M	Mensola a parete portata
280-MS	Mensola a parete sospesa

Descrizione

Mensola ornamentale in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN 10240 con tubo portante \varnothing 33mm, idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Puntale e decoro ornamentale in fusione di ghisa EN_GJL-200 a norma UNI EN 1561. Attacco G $\frac{3}{4}$ " in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Attacchi a muro in fusione di ghisa, fissati in solido al tubo portante e alla mensola ornamentale.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite inghisamento di parte dei tubi portanti o, a richiesta, con piastra forata per fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

280-B1 / 280-B1S

280-B2 / 280-B2S

280-B3 / 280-B3S

280-B4 / 280-B4S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
280-B1	Applicazione a un braccio portata	280-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
280-B2	Applicazione a due bracci portata	280-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
280-B3	Applicazione a tre bracci portata	280-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
280-B4	Applicazione a quattro bracci portata	280-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa