

# Pensiline

# Milano



|                    |                      |                          |
|--------------------|----------------------|--------------------------|
| <i>Codice Elux</i> | <b>Art. 471</b>      | <b>Art. 471/App</b>      |
| <i>Codice MePa</i> | <b>Pensilina 471</b> | <b>Pensilina 471/App</b> |

### Descrizione:

Pensilina costituita da due montanti in tubo quadro 100x100mm di acciaio zincato a caldo UNI EN 1179 9/97. Copertura rettangolare piana composta da lastra unica di metacrilato UV, spessore 3mm, trattenuto da centine e contro centine in acciaio verniciate, con canalina di scolo in acciaio. Pareti di fondo, laterali e timpani in vetro accoppiato tipo Visarm di spessore 4+4. Completa di panca nella versione 471.

### Finitura:

Il manufatto viene dapprima pulito tramite sabbiatura, smerigliatura e sgrassaggio; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere ferromicaea antracite, di spessore minimo 200 micron, a mezzo di un processo elettrostatico a 200°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici e al tempo, con garanzia minima di 600 ore alla nebbia salina.

### Fissaggio:

Insieme al palo viene fornito un apposito plinto da fissare al piano "0", lasciando fuori la piastra rinforzata per il fissaggio dei montanti. Nella versione 471/App viene fornito un apposito plinto da inghisare per 300mm.

### Accessori:

- Illuminazione
- Illuminazione autoalimentata
- Panca per art. 471/App
- Pannelli pubblicitari
- RAL diversi
- Realizzabile in acciaio Inox

