

Pensiline

Genova 474



<i>Codice Elux</i>	<i>Art. 474</i>	<i>Art. 474/App</i>
<i>Codice MePa</i>	<i>Pensilina 474</i>	<i>Pensilina 474/App</i>



Descrizione:

Pensilina costituita da due coppie di archi completi laterali e due montanti verticali in tubolare Ø 60mm di acciaio zincato a caldo UNI EN 10240. Copertura a volta composta da lastra unica di metacrilato UV, spessore 3mm, trattenuto da centine e contro centine in estruso di alluminio verniciate. Pareti di fondo in metacrilato UV spessore 3mm.

Finitura:

Il manufatto viene dapprima pulito tramite smerigliatura e sgrassaggio; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere grigio antichizzato tipo Elux, di spessore minimo 200 micron, a mezzo di un processo elettrostatico a 200°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

Fissaggio:

Insieme al palo viene fornito un apposito plinto da fissare al piano "0", lasciando fuori la piastra rinforzata per il fissaggio dei montanti. Nella versione 474/App viene fornito un apposito plinto da inghisare per 300mm.

Accessori:

- Illuminazione
- Illuminazione autoalimentata
- Panca per art. 474 e 474/App
- Pannelli pubblicitari
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta
- Realizzabile in acciaio Inox satinato

