Pensiline

Genova 474

Codice Elux	***Art. 474***	***Art. 474/App***
Codice MePa	***Pensilina 474***	***Pensilina 474/App***

CE

Descrizione:

Pensilina costituita da due coppie di archi completi laterali e due montanti verticali in tubolare Ø 60mm di acciaio zincato a caldo UNI EN 10240. Copertura a volta composta da lastra unica di metacrilato UV, spessore 3mm, trattenuto da centine e contro centine in estruso di alluminio verniciate. Pareti di fondo in metacrilato UV spessore 3mm.

Finitura:

Il manufatto viene dapprima pulito tramite smerigliatura e sgrassaggio; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere grigio antichizzato tipo Elux, di spessore minimo 200 micron, a mezzo di un processo elettrostatico a 200°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

Fissaggio:

Insieme al palo viene fornito un apposito plinto da fissare al piano “0”, lasciando fuori la piastra rinforzata per il fissaggio dei montanti. Nella versione 474/App viene fornito un apposito plinto da inghisare per 300mm.



Accessori:

- Illuminazione
- Illuminazione autoalimentata
- Panca per art. 474 e 474/App
- Pannelli pubblicitari
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta
- Realizzabile in acciaio Inox satinato

Schede tecniche ed elenco prodotti consultabili sul sito internet www.elux-lighting.it