


Posaceneri

Elux 200



Codice Elux	Art. 200	Art. 201	Art. 200/M
Codice MePa	Posacenero 200	Posacenero 201	Posacenero 200/M



Descrizione:

Posacenero composto da un tubo esterno in acciaio zincato a caldo UNI EN 10240, \varnothing 89mm, spessore 3mm, completo di flangia per il fissaggio a terra o staffa per il fissaggio a muro; un contenitore interno estraibile in tubo di acciaio \varnothing 76mm completo di catenella di sicurezza, con fondo apribile per la rimozione della cenere e dei mozziconi ed un coperchio di forma ovale in acciaio spessore 2mm con logo, disegni e scritte sagomate al laser, per lo spegnimento e l'introduzione delle sigarette.

Finitura:

Il manufatto viene dapprima pulito, smerigliato e sgrassato; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliesteri RAL 9010 e RAL 1017 o grigio antichizzato tipo Elux, di spessore minimo 200 micron, a mezzo di un processo elettrostatico a 200°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

Fissaggio:

Il fissaggio a terra viene eseguito a flangia con numero quattro fori per tasselli \varnothing 10mm (non inclusi).

Il fissaggio a muro viene eseguito a staffa con numero tre fori per tasselli \varnothing 6mm (non inclusi).

Accessori:

- Logo, disegni e scritte personalizzabili
- Targa identificativa rifiuto
- Targa comunale
- Adesivo frontale
- Serratura a chiave quadra
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta

