


# Capraia



ART.	DESCRIZIONE
274-M	Mensola a parete testa/palo
274-MS	Mensola a parete a sospensione

## Descrizione

Mensola ornamentale in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561, al cui interno è inserito uno speciale tubo portante, idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Attacco ¾ Gas in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561, fissata al braccio tramite viti e ulteriore elettrosaldatura.

## Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

## Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite tiranti ad espansione.

## Braccio idoneo per l'applicazione a palo



274-B1 / 274-B1S

274-B2 / 274-B2S

274-B3 / 274-B3S

274-B4 / 274-B4S

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
274-B1	Applicazione a un braccio testa/palo	274-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
274-B2	Applicazione a due bracci testa/palo	274-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
274-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo	274-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
274-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo	274-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione