



273-M

273-MS

CE

ART.	DESCRIZIONE
273-M	Mensola a parete testa/palo
273-MS	Mensola a parete a sospensione

**Descrizione**

Mensola ornamentale in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561, al cui interno è inserito uno speciale tubo portante, idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Attacco ¾ Gas in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561, fissata al braccio tramite viti e ulteriore elettrosaldatura.

**Finitura**

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

**Fissaggio**

La mensola a parete è dotata di due fori Ø 13mm per il fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

**Bracci e applicazioni nei modelli**

273-B1 / 273-B1S



273-B2 / 273-B2S



273-B3 / 273-B3S



273-B4 / 273-B4S

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
273-B1	Applicazione a un braccio testa/palo	273-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
273-B2	Applicazione a due bracci testa/palo	273-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
273-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo	273-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
273-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo	273-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione