



Vanadio 353



353ZL1

353ZL1APP

CE LED IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE
353ZL1APP	Acciaio zn Classe I/II applique a muro - LED 30W asimmetrica
353ZL1	Acciaio zn Classe I/II portato - LED 30W asimmetrica
353ZL1S	Acciaio zn Classe I/II applique a muro - LED 30W asimmetrica
353ZL1S	Acciaio zn Classe I/II sospeso - LED 30W asimmetrica

Vanadio 353

- Lanterna esagonale in lamiera di acciaio zincato
- Fissaggio Portato Ø 28 mm - Sospeso G ¾"
- Apertura con telaio basculante per accesso vano ottico
- Cablaggio componenti elettrici su piastra removibile
- Verniciatura grigio antichizzato Elux
- Viteria in acciaio inox
- Vetro piano temperato con elevata trasparenza opzionale
- Apertura del vano ottico senza utensili opzionale

LED

- LED Dynamic "L1" non dimmerabile
- Temperatura colore LED 3000° K - 4000° K
- Stima di vita sorgente 20.000 ore
- Indice Resa Cromatica < 70
- Sistema ottico stradale
- Dimmerazione analogica/digitale opzionale
- Protezione corto circuiti SPD opzionale

Con l'applicazione LED gli schermi in policarbonato UV vengono forniti su richiesta.

La lanterna subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.