

Corfù 271



271-M

271-MS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
271-M	Mensola a parete portata
271-MS	Mensola a parete sospesa

Descrizione

Mensola ornamentale in fusione di ghisa EN_GJL-200, a norma UNI EN 1561, al cui interno è inserita un'anima, idonea al passaggio dei cavi elettrici. Attacco G 3/4" in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro ornamentale in fusione di ghisa EN_GJL-200, a norma UNI EN 1561, fissata al braccio tramite viti e ulteriore elettrosaldatura.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

Fissaggio

La mensola a parete è dotata di due fori Ø 13mm per il fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

271-B1 / 271-B1S

271-B2 / 271-B2S

271-B3 / 271-B3S

271-B4 / 271-B4S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
271-B1	Applicazione a un braccio portata	271-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
271-B2	Applicazione a due bracci portata	271-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
271-B3	Applicazione a tre bracci portata	271-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
271-B4	Applicazione a quattro bracci portata	271-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa