



275-M

275-MS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
275-M	Mensola a parete portata
275-MS	Mensola a parete sospesa

**Descrizione**

Mensola ornamentale composta da tubo portante Ø 33mm in acciaio zincato a caldo UNI EN 10240, adatto per il passaggio dei cavi elettrici. Puntale e decoro ornamentale in fusione di ghisa EN\_GJL-200, a norma UNI EN 1561. Attacco G ¾" in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in fusione di ghisa EN\_GJL-200, a norma UNI EN 1561, fissata al tubo portante tramite viti ed elettrosaldatura.

**Finitura**

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

**Fissaggio**

Fissaggio alla parete tramite inghisamento di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tiranti (tiranti esclusi).

**Braccio idoneo per l'applicazione a palo**

275-B1 / 275-B1S

275-B2 / 275-B2S

275-B3 / 275-B3S

275-B4 / 275-B4S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
275-B1	Applicazione a un braccio portata	275-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
275-B2	Applicazione a due bracci portata	275-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
275-B3	Applicazione a tre bracci portata	275-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
275-B4	Applicazione a quattro bracci portata	275-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa