

## Licosa 276



276-M

276-MS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
276-M	Mensola a parete portata
276-MS	Mensola a parete sospesa

**Descrizione**

Mensola ornamentale in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN 10240, con tubo portante  $\varnothing$  33mm idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Punta e decoro ornamentale in fusione di ghisa EN\_GJL-200, a norma UNI EN 1561. Attacco G 3/4" in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Attacchi a muro in fusione di ghisa, fissati in solido al tubo portante e alla mensola ornamentale.

**Finitura**

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

**Fissaggio**

Fissaggio alla parete tramite inghisamento o, a richiesta, con piastra forata per il fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

**Braccio idoneo per l'applicazione a palo**

276-B1 / 276-B1S

276-B2 / 276-B2S

276-B3 / 276-B3S

276-B4 / 276-B4S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
276-B1	Applicazione a un braccio portata	276-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
276-B2	Applicazione a due bracci portata	276-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
276-B3	Applicazione a tre bracci portata	276-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
276-B4	Applicazione a quattro bracci portata	276-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa