

Ortigia 277



277-M

277-MS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
277-M	Mensola a parete portata
277-MS	Mensola a parete sospesa

Descrizione

Mensola ornamentale in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN 10240, con tubo portante \varnothing 33mm idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Decoro in acciaio zincato a caldo con piatto 30mm x 4mm, elettrosaldato al tubo portante. Attacco G $\frac{3}{4}$ " in tubolare per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in acciaio, zincata a caldo secondo UNI EN 10327 - 10143, piatto da 80mm x 8mm, elettrosaldato al tubo portante e al decoro.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite inghisamento di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tiranti (tiranti esclusi).

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

277-B1 / 277-B1S

277-B2 / 277-B2S

277-B3 / 277-B3S

277-B4 / 277-B4S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
277-B1	Applicazione a un braccio portata	277-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
277-B2	Applicazione a due bracci portata	277-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
277-B3	Applicazione a tre bracci portata	277-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
277-B4	Applicazione a quattro bracci portata	277-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa