

Topazio 900, Opale 907 e Quarzo 908



900



907



908



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Altezza	Base
900	Palo Topazio in ghisa	Altezza 320 cm	Base 27 cm
907	Palo Opale in ghisa	Altezza 220 cm	Base 27 cm
908	Palo Quarzo in ghisa senza portella e morsettiera	Altezza 180 cm	Base 27 cm

Descrizione

I pali sono realizzati in fusione di ghisa EN_GJL-200, a norma UNI EN 1561. Sono composti da più elementi, sovrapposti tra loro con sistema maschio femmina, per evitare infiltrazioni di acqua. Sono sostenuti da un'anima centrale portante, realizzata in un unico pezzo di acciaio Fe 360 B zincato a caldo secondo UNI EN 10240, completa di filettatura di base da avvitare sul plinto di inghisamento, il quale è predisposto per il passaggio dei cavi elettrici che alimentano i corpi illuminanti. Completi di portella e morsettiera, predisposti per la messa a terra.

Finitura

I pali subiscono trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetti agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Fissaggio al piano zero mediante inghisamento del plinto di fondazione o, a richiesta, dove non si ha la possibilità di inghisare, l'attacco viene eseguito a flangia con fori per tasselli (non inclusi).

Pali idonei per l'applicazione a bracci

