


# Diaspro 914 e Turchese 916



914



916



ARTICOLO	DESCRIZIONE		
914	Palo Diaspro in ghisa con due bracci Elba	Altezza 300 cm	Base 50 cm
916	Palo Turchese in ghisa con due bracci Ibiza	Altezza 350 cm	Base 27 cm

## Descrizione

I pali sono realizzati in fusione di ghisa EN\_GJL-200, a norma UNI EN 1561. Sono composti da più elementi, sovrapposti tra loro con sistema maschio femmina, per evitare infiltrazioni di acqua. Sono sostenuti da un'anima centrale portante, realizzata in un unico pezzo di acciaio Fe 360 B zincato a caldo secondo UNI EN 10240, completa di filettatura di base da avvitare sul plinto di inghisamento, il quale è predisposto per il passaggio dei cavi elettrici che alimentano i corpi illuminanti. Completati di portella e morsettiera, predisposti per la messa a terra.

## Finitura

I pali subiscono trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetti agli agenti atmosferici.

## Fissaggio

Fissaggio al piano zero mediante inghisamento del plinto di fondazione o, a richiesta, dove non si ha la possibilità di inghisare, l'attacco viene eseguito a flangia con fori per tasselli (non inclusi).

## Pali idonei per l'applicazione a bracci

