



276-M

276-MS



ART.	DESCRIZIONE
276-M	Mensola a parete testa/palo
276-MS	Mensola a parete a sospensione

Descrizione

Mensola ornamentale in acciaio zincato a caldo secondo EN 1461, con tubo portante \varnothing 30mm idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Puntale e decoro ornamentale in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561. Attacco $\frac{3}{4}$ Gas in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Attacchi a muro in fusione di ghisa, fissati in solido al tubo portante e alla mensola ornamentale.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanicca grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite annegamento e cementazione.

Braccio idoneo per l'applicazione a palo



276-B1 / 276-B1S

276-B2 / 276-B2S

276-B3 / 276-B3S

276-B4 / 276-B4S

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
276-B1	Applicazione a un braccio testa/palo	276-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
276-B2	Applicazione a due bracci testa/palo	276-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
276-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo	276-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
276-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo	276-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione