


Sicilia



283-M



ART.	DESCRIZIONE
283-M	Mensola a parete testa/palo

Descrizione

Mensola ornamentale in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561, , al cui interno è inserito uno speciale tubo portante, idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Attacco ¾ Gas in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561, fissata al braccio tramite viti e ulteriore elettrosaldatura.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite annegamento e cementazione di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tirante ad espansione.

racio di ne dea' cpló czo ne Bcl

283-B1



283-B2



283-B3



283-B4

ART.	DESCRIZIONE
283-B1	Applicazione a un braccio testa/palo
283-B2	Applicazione a due bracci testa/palo
283-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo
283-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo